

**Центральный блок RX-V3.0**

Рабочая мощность:	AC100-240V, 50/60Hz
Потребляемая мощность:	статическая 25W, максимальная 400W
LCD дисплей:	2,8 дюйма
Функции центрального блока:	обсуждение и видео
4 линий для подключения микрофонов, общее количество микрофонов 60 шт, из них возможно использовать только 3 пульта председателя, максимальное возможное количество микрофонов 65535 шт, с помощью блоков расширения	
Возможность подключения на одну линию:	15 микрофонов
Максимальное возможное количество пультов председателя:	60 шт, с помощью блоков расширения
Расстояние передачи сигнала:	до 100 метров
Напряжение:	24V
Аудио вход:	RCA X 2 2V p-p, XLR x 1 -50dB
Аудио выход:	RCA X 2 2V p-p
Выходное сопротивление:	47
Частотный диапазон:	20 Гц-20 кГц
SNR:	102dB
Динамический диапазон:	106 дБ
Суммарные гармонические искажения:	<0,05%
ID номер микрофона:	определяется пользователем
1 последовательных порт RS-232, к которому можно подключить компьютер или программируемую центральную систему управления	
Тип управления:	RS-422 / RS-485
Количество режимов работы	5
Количество одновременно работающих микрофонов:	1/2/3/4/5/6 / или все
Функция ограничения участников	есть
Соединительный кабель:	RJ45
Видео Матрица:	4x4 каналов

Количество панорамы:	4X4 канала можно настроить время и порядок переключения
Уровень выходного видеосигнала:	RCA X 41.08V p-p
Выходной импеданс Видео:	75 Ом
Полоса пропускания видео:	(-3 дБ) - 30MHz
Цвет:	серый
Вес:	5 кг
Дизайн 2U международного стандарта, возможность установить в 19 дюймовую рэковую стойку	
Размеры:	432x350x45 мм
<b>Настольные пульты RX-C6641 / RX-D6641</b>	
Количество пультов:	зависит от количества центральных блоков, может доходить до 65535 пультов с помощью блоков расширения
Частотный диапазон:	30 Гц 20 кГц
Тип микрофона:	емкостный
Чувствительность микрофона:	-47dB
Динамический диапазон:	106dB
SNR:	102dB
Суммарные гармонические искажения:	<0,45%
Источник питания:	24DC, -5%
Рабочий ток:	50 мА ± 5%
Максимальная потребляемая мощность:	1W
Тип управления:	RS-485
Подключение:	с помощью сплиттера RX-2-3/XP, один сплиттер один микрофон
Разъем подключения:	RJ45
Цвет	черный, серый, серебристый и белый